



# Mobilbagger Bereifung 315/ 70 R 22.5 *regüd*

**REIFEN  
GÜNTHER**  
INFORMIERT



REIFENERNEUERUNGSTECHNIK

Stand: Februar 2018

... die bessere Alternative zum  
Standard Mobilbaggerreifen 10.00 - 20

- ▶ Kein verletzungsanfälliger Schlauch notwendig
- ▶ Bei Zwillingbereifung: keine Ansammlung von Erde, Steinen und Schmutz zwischen den Reifen

## Einzelreifen (ohne Felge / Ventil)



### Bagger

Nettopreis Einzelreifen

**190,00 € \*** zzgl. MwSt

Technische Daten Reifen:

**315/ 70 R 22.5**  
 LI / SI 152 A7 / 148 A7  
 Speed Index A 7 tubeless  
 Profiltiefe 23 mm  
 LF-Breite ca. 302 mm  
 Durchmesser ca. 1.043 mm  
 Umfang ca. 3.275 mm  
 Gewicht ca. 75 kg



### Bagger II

Nettopreis Einzelreifen

**190,00 € \*** zzgl. MwSt

Technische Daten Reifen:

**315/ 70 R 22.5**  
 LI / SI 152 A7 / 148 A7  
 Speed Index A 7 tubeless  
 Profiltiefe 23 mm  
 LF-Breite ca. 309 mm  
 Durchmesser ca. 1.043 mm  
 Umfang ca. 3.275 mm  
 Gewicht ca. 75 kg

## Kompletträder (Reifen, Felge, Ventil)



### ... der "Robuste"

- ▶ nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- ▶ gut geeignet auch für Straßenfahrten
- ▶ aggressives Profil für hohe Traktion
- ▶ hohe Standsicherheit

▶ auf normaler oder verstärkter EM-Felge einsetzbar

Nettopreis Komplettrad **Bagger**

Komplettrad mit normaler EM-Felge<sup>①</sup> **349,00 € \*** zzgl. MwSt

Komplettrad mit verstärkter EM-Felge<sup>②</sup> **375,00 € \*** zzgl. MwSt

Komplettrad geschäumt mit verstärkter EM-Felge<sup>③</sup> **630,00 € \*** zzgl. MwSt



### ... der "Allrounder"

- ▶ nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- ▶ massive Aufstandsfläche für Standsicherheit
- ▶ größere Profilabstände für hervorragende Selbstreinigung
- ▶ **hohe Fahrstabilität durch markante Schulter auf losen Untergründen (z.B. Sandeinsatz)**

▶ auf normaler oder verstärkter EM-Felge einsetzbar

Nettopreis Komplettrad **Bagger II**

Komplettrad mit normaler EM-Felge<sup>①</sup> **349,00 € \*** zzgl. MwSt

Komplettrad mit verstärkter EM-Felge<sup>②</sup> **375,00 € \*** zzgl. MwSt

Komplettrad geschäumt mit verstärkter EM-Felge<sup>③</sup> **630,00 € \*** zzgl. MwSt

Preise zzgl. MwSt · Zwischenverkauf, Preisänderungen vorbehalten · gültig solange der Vorrat reicht

\* zzgl. Versandkosten bei Lieferung / Versandkostenfrei bei Abholung in einer unserer Servicestationen

## Technische Daten Felgen

### normale EM-Felge:

8.25 x 22.5  
 Farbe: schwarz  
 EM-Felge: 10/281/335 \*HD 404\*  
 Bolzenzentriert  
 Einpresstiefe: ET -159  
 Bolzenlochkreis: 335 mm  
 Bolzenlochzahl: 10  
 Nabenbohrung: 281 mm  
 Gewicht: ca. 30 kg  
 Tragfähigkeit: 2.500 kg - 65 km/h

### verstärkte EM-Felge:

8.25 x 22.5  
 Farbe: silber  
 EM-Felge: 10/281/335  
 Bolzenzentriert  
 Einpresstiefe: ET -159  
 Bolzenlochkreis: 335 mm  
 Bolzenlochzahl: 10  
 Nabenbohrung: 281 mm  
 Gewicht: ca. 35 kg  
 Tragfähigkeit: 4.050 kg - 65 km/h

① keine Reifenfüllung möglich

② Reifenfüllung möglich

③ mit Polyurethan-Füllung Euro-Fill Öko-Mix